



PRO2

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto



INOX

Descripción

La PRO2 es una anilla de anclaje para instalar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas, etc. Opcionalmente, dispone de placa informativa para inspecciones.

CARACTERÍSTICAS

Características	Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
	Peso	250 g
	Resistencia	25kN
	Métrica	16
	Varilla diámetro	16mm
	Usuarios uso	2 simultáneos
	Material	Acero inoxidable AISI 316
	Vida útil	Ilimitada

ANCHORING

Product



Description

The PRO2 is an anchorage ring for installation on concrete slabs, metal structures, etc. Optionally, it has an information plate for inspections.

CHARACTERISTICS

Features

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Weight	250 g
Resistance	25kN
Metrics	16
Diameter rod	16mm
Users use	2 simultaneous
Material	Stainless steel AISI 316
Shelf life	Unlimited

ANCORAGGIO

PRODOTTO



Descrizione

Il PRO2 è un anello di ancoraggio ideale per installazioni su superfici in cemento armato, strutture metalliche, ecc. Opzionalmente, dispone di targhetta informativa per ispezioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Peso	250 g
Resistenza	25kN
Filettatura	M16
Diametro vite	16mm
Utilizzatori	2 contemporaneamente
Materiale	Acciaio inox AISI 316
Vita utile	Illimitata

ANCHORING

Produto



Descrição



O PRO2 é um anel de fixação para instalação em lajes de betão, estruturas metálicas, etc. Opcionalmente, dispõe de uma placa informativa para as inspecções.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas	Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
	Peso	250 g
	Resistência	25kN
	Métrica	16
	Diâmetro da haste	16 mm
	Os utilizadores utilizam	2 simultâneos
	Material	Aço inoxidável AISI 316
	Vida útil	Ilimitado

ANCRE

Produit



INOX

Description

Le PRO2 est un anneau d'ancrage destiné à être installé sur des dalles de béton, des structures métalliques, etc. En option, il est muni d'une plaque d'information pour les inspections.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
	Poids	250 g
	Résistance	25kN
	Métriques	16
	Tige de diamètre	16 mm
	Les utilisateurs utilisent	2 simultanés
	Matériel	Acier inoxydable AISI 316
	La durée de conservation	Illimité

ANCHORING

Produkt



Beschreibung

Der PRO2 ist ein Verankerungsring für die Montage auf Betonplatten, Metallstrukturen usw. Optional ist er mit einem Informationsschild für Inspektionen ausgestattet.

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Gewicht	250 g
Widerstand	25kN
Metrik	16
Durchmesser der Stange	16mm
Benutzer verwenden	2 gleichzeitige
Material	Rostfreier Stahl AISI 316
Haltbarkeit	Unbegrenzt

KOTWICZENIE

Produkt



Opis

PRO2 to pierścień kotwiczący do montażu na płytach betonowych, konstrukcjach metalowych itp. Opcjonalnie posiada tabliczkę informacyjną do kontroli.


CHARAKTERYSTYKA

Cechy

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Waga	250 g
Odporność	25kN
Metryki	16
Średnica pręta	16 mm
Użytkownicy używają	2 jednocześnie
Materiał	Stal nierdzewna AISI 316
Trwałość	Bez ograniczeń

ANCHORING

Termék



INOX

Leírás



A PRO2 egy rögzítőgyűrű betonlapokra, fémszerkezetekre stb. történő felszereléshez. Opcionálisan egy információs táblával rendelkezik az ellenőrzésekhez.

JELLEMZŐK

Jellemzők	Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
	Súly	250 g
	ellenállás	25kN
	Metrikák	16
	Rúd átmérője	16mm
	A felhasználók használják	2 egyidejűleg
	Anyag	Rozsdamentes acél AISI 316
	Szabályozási idő	Korlátlan

АНХОРИНГ

Продукт



INOX

Описание

PRO2 е анкеращ пръстен за монтаж върху бетонни плочи, метални конструкции и др. По желание има информационна табела за инспекции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Норма	EN 795 A1 + TS 16415:2013
	Тегло	250 g
	Съпротива	25kN
	Метрики	16
	Диаметър на пръта	16 мм
	Потребителите използват	2 едновременно
	Материал	Неръждаема стомана AISI 316
	Съхранение на рафта	Неограничен

ANCHORING

Produto



INOX

Descrição

O PRO2 é um anel de ancoragem para instalação em lajes de concreto, estruturas metálicas, etc. Opcionalmente, ele tem uma placa de informações para inspeções.



CARACTERÍSTICAS

Recursos

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Peso	250 g
Resistência	25kN
Métricas	16
Diâmetro da haste	16 mm
Os usuários usam	2 simultâneos
Material	Aço inoxidável AISI 316
Validade de prateleira	Ilimitado

KOTVENIE

Produkt



INOX

Popis

PRO2 je kotviaci krúžok na montáž na betónové dosky, kovové konštrukcie atď. Voliteľne je vybavený informačným štítkom pre kontroly.

CHARAKTERISTIKA

Funkcie

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Hmotnosť	250 g
Odpor	25 kN
Metriky	16
Priemer tyče	16 mm
Užívatelia používajú	2 súčasne
Materiál	Nerezová oceľ AISI 316
Životnosť	Neobmedzené

ANCLAJE

Produkt



Descripción

PRO2 är en förankringsring för montering på betongplattor, metallkonstruktioner etc. Som tillval har den en informationsskylt för inspektioner.



CARACTERÍSTICAS

Funktioner

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Vikt	250 g
Motstånd	25 kN
Mätetal	16
Diameter stång	16 mm
Användare använder	2 samtidiga
Material	Rostfritt stål AISI 316
Vida útil	Ilimitada

ANCHORING

Produktas



INOX

Aprašymas

PRO2 - tai tvirtinimo žiedas, skirtas montuoti ant betoninių plokščių, metalinių konstrukcijų ir pan. Pasirinktinai jis turi informacinę plokštelę, skirtą patikrinimams.

CHARAKTERISTIKOS

Funkcijos

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Svoris	250 g
Sipriešinimas	25 kN
Metrika	16
Diametro strypas	16 mm
Vartotojai naudoja	2 vienu metu
Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 316
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

FORANKRING

Produkt



INOX

Beskrivelse

PRO2 er en forankringsring for montering på betongplater, metallkonstruksjoner osv. Som tilleggsgutstyr har den en informasjonsplate for inspeksjoner.

EGENSKAPER

Funksjoner

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Vekt	250 g
Motstand	25 kN
Metrikker	16
Diameter stang	16 mm
Brukere bruker	2 samtidige
Materiale	Rustfritt stål AISI 316
Holdbarhetstid	Ubegrenset

ANCORARE

Produs



Descriere

PRO2 este un inel de ancorare pentru instalare pe plăci de beton, structuri metalice etc. Opțional, are o placă de informații pentru inspecții.

CARACTERISTICI

Caracteristici

Norma	EN 795 A1 + TS 16415:2013
Greutate	250 g
Rezistență	25kN
Metrică	16
Diametru tijă	16 mm
Utilizatorii utilizează	2 simultane
Material	Oțel inoxidabil AISI 316
Durata de depozitare	nelimitat