WWW.IRUDEK.COM

MINIBLOK SE C

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción

- Ligero gracias a sus dos metros y el diseño mini hacen que apenas se aprecie el peso en la espalda cuando se trabaja con un twinblok (bifurcado).
- Cárter sintético de alta resistencia ofreciendo una larga durabilidad.
- Reduce la fuerza de impacto por debajo de 6KN.
- Con anilla giratoria diseñada para poder hacer uniones con Twinconnect.
- Con absorbedor de energía con doble protección para trabajos en vertical con posibilidad de caída en horizontal en arista viva, conforme a la VG11.060.
- Con certificación para trabajos en posición de factor de caída 2.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Longitud	2m
	Peso	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacidad de uso	140kg
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Componente	Material
Materiales generales	Cinta	Technora 21mm
	Cárter	Sintético
	Conectores	Aluminio

	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
Conectores	Silverlight 1135	1	Aluminio	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Aluminio	Twist-lock	21,5mm

RETRACTABLE FALL ARRESTER

Product

Description

- Lightweight thanks to its two-metre and mini design, the weight is hardly noticeable on the back when working with a twinblok.
- High-strength synthetic casing for long service life.
- Reduces the impact force to below 6KN.
- With swivel ring designed for Twinconnect connections.
- With energy absorber with double protection for vertical work with the possibility of a horizontal fall on a sharp edge, in accordance with VG11.060.
- Certified for work in a fall factor 2 position.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Length	2m
	Weight	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacity to use	140kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

General materials	Component	Material
	Tape	Technora 21mm
	Crankcase	Synthetic
	Connectors	Aluminium

Connectors	Component	Units	Material	Closing	Opening
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5mm

ANTICADUTA RETRATTILE

Prodotto

Descrizione

- Leggero grazie al suo design mini e di due metri, il peso è appena percettibile sulla schiena quando si lavora con un twinblok.
- Involucro sintetico ad alta resistenza per una lunga durata.
- Riduce la forza d'impatto a meno di 6KN.
- Con anello girevole progettato per connessioni Twinconnect.
- Con assorbitore di energia a doppia protezione per lavori verticali con possibilità di caduta orizzontale su uno spigolo vivo, in conformità alla norma VG11.060.
- Certificato per il lavoro in posizione di fattore di caduta 2.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Lunghezza	2m
	Peso	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacità di utilizzo	140 kg
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

Materiali generali	Componente	Materiale
	Nastro	Technora 21 mm
	Carter	Sintetico
	Connettori	Alluminio

Connettori	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Alluminio	Twist-lock	21,5 mm

PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto

Descrição

- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso quase não se nota nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Invólucro sintético de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório concebido para ligações Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com dupla proteção para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal sobre uma aresta viva, em conformidade com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar numa posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m
	Peso	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacidade de utilização	140 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	**Componente**	**Material**
	Fita adesiva	Technora 21mm
	Cárter	Sintético
	Conectores	Alumínio

Conectores					
	Componente	**Unidades**	**Material**	**Encerramento**	**Abertura**
	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Alumínio	Twist-lock	21,5 mm

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit

Description

- Léger grâce à ses deux mètres et à sa conception miniature, le poids est à peine perceptible sur le dos lorsque l'on travaille avec un twinblok.
- Enveloppe synthétique très résistante pour une longue durée de vie.
- Réduit la force d'impact à moins de 6KN.
- Avec bague pivotante conçue pour les connexions Twinconnect.
- Avec absorbeur d'énergie à double protection pour les travaux verticaux avec possibilité de chute horizontale sur une arête vive, conformément à la norme VG11.060.
- Certifié pour le travail dans une position de facteur de chute 2.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Longueur	2m
	Poids	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacité d'utilisation	140 kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Matériaux généraux	Composant	Matériau
	Ruban	Technora 21mm
	Carter	Synthétique
	Connecteurs	Aluminium

Connecteurs	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt

Beschreibung

- Dank seiner geringen Länge von zwei Metern und dem Mini-Design ist das Gewicht bei der Arbeit mit einem Twinblok kaum auf dem Rücken zu spüren.
- Hochfester Kunststoffmantel für lange Lebensdauer.
- Reduziert die Aufprallkraft auf unter 6KN.
- Mit drehbarem Ring für Twinconnect-Verbindungen.
- Mit Energieabsorber mit doppeltem Schutz für vertikale Arbeiten mit der Möglichkeit eines horizontalen Sturzes auf eine scharfe Kante, gemäß VG11.060.
- Zertifiziert für die Arbeit in einer Position mit Absturzfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Länge	2m
	Gewicht	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Nutzungskapazität	140kg
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

	Komponente	Material
Allgemeine Materialien	Klebeband	Technora 21mm
	Kurbelgehäuse	Synthetisch
	Steckverbinder	Aluminium

	Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
Steckverbinder	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-Lock	21,5mm

CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt

Opis

- Lekka, dwumetrowa i miniaturowa konstrukcja sprawia, że ciężar jest ledwo wyczuwalny na plecach podczas pracy z twinbokiem.
- Syntetyczna obudowa o wysokiej wytrzymałości zapewnia długą żywotność.
- Zmniejsza siłę uderzenia poniżej 6KN.
- Z pierścieniem obrotowym przeznaczonym do połączeń Twinconnect.
- Z pochłaniaczem energii z podwójnym zabezpieczeniem do prac pionowych z możliwością poziomego upadku na ostrą krawędź, zgodnie z VG11.060.
- Certyfikowany do pracy w pozycji ze współczynnikiem upadku 2.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Długość	2m
	Waga	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Materiały ogólne	Komponent	Materiał
	Taśma	Technora 21 mm
	Skrzynia korbowa	Syntetyczny
	Złącza	Aluminium

Złącza	Komponent	Jednostki	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék

Leírás

- Kétméteres és mini kialakításának köszönhetően könnyű, a súlya alig érezhető a hátán, amikor a twinblokkal dolgozik.
- Nagy szilárdságú szintetikus burkolat a hosszú élettartam érdekében.
- 6 KN alá csökkenti az ütőerőt.
- Twinconnect csatlakozásokhoz tervezett forgatható gyűrűvel.
- Kettős védelemmel ellátott energiaelnyelővel a VG11.060 szabvány szerinti függőleges munkákhoz, amelyeknél fennáll a vízszintes lezuhanás lehetősége éles peremre.
- Tanúsított 2. esési faktorú munkakörben történő munkavégzésre.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hosszúság	2m
	Súly	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Használati kapacitás	140kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Technora 21mm
	Forgattyúsház	Szintetikus
	Csatlakozók	Alumínium

Csatlakozók	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
	Silverlight 1135	1	Alumínium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Alumínium	Twist-lock	21,5mm

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto

Descrição

- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso é quase imperceptível nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Carcaça sintética de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório projetado para conexões Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com proteção dupla para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal em uma borda afiada, de acordo com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar em uma posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m
	Peso	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacidade de uso	140 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	**Componente**	**Material**
	Fita	Technora 21 mm
	Cárter	Sintético
	Conectores	Alumínio

Conectores	**Componente**	**Unidades**	**Material**	**Fechamento**	**Abertura**
	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Alumínio	Twist-lock	21,5 mm

ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт

Описание

- Лека, благодарение на двуметровия и миниатюрния си дизайн, тежестта почти не се забелязва на гърба при работа с twinblok.
- Синтетичен корпус с висока якост за дълъг експлоатационен живот.
- Намалява силата на удара до под 6KN.
- С въртящ се пръстен, предназначен за връзки Twinconnect.
- С абсорбатор на енергия с двойна защита за вертикална работа с възможност за хоризонтално падане върху остър ръб, в съответствие с VG11.060.
- Сертифициран е за работа в положение с фактор на падане 2.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Дължина	2m
	Тегло	980g
	Норма	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Капацитет за използване	140 кг
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Общи материали	Компонент	Материал
	Лента	Technora 21mm
	Картер	Синтетичен
	Съединители	Алуминий

Съединители	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
	Silverlight 1135	1	Алуминий	Screw-lock	22 мм
	Silverlight 977	1	Алуминий	Twist-lock	21,5 мм

UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt

Beskrivning

- Lättvikt tack vare sin tvåmeters- och minidesign, vikten märks knappt på ryggen när man arbetar med en twinblok.
- Hölje av höghållfast syntetmaterial för lång livslängd.
- Minskar slagkraften till under 6KN.
- Med vridbar ring avsedd för Twinconnect-anslutningar.
- Med energiupptagare med dubbelt skydd för vertikalt arbete med risk för horisontellt fall på vass kant, enligt VG11.060.
- Certifierad för arbete i en position med fallfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Längd	2m
	Vikt	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Kapacitet att använda	140 kg
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material	Komponent	Material
	Tejp	Technora 21 mm
	Vevhus	Syntetisk
	Anslutningar	Aluminium

Anslutningar

Komponent	Enheter	Material	Avslutande	Öppning
Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt

Popis

- Ľahký vďaka dvojmetrovej a miniatúrnej konštrukcii, ktorého hmotnosť je pri práci s twinblokom na chrbte sotva badateľná.
- Vysokopevnostný syntetický plášť pre dlhú životnosť.
- Znižuje silu nárazu pod 6 kN.
- S otočným krúžkom určeným na pripojenie Twinconnect.
- S pohlcovačom energie s dvojitou ochranou na vertikálne práce s možnosťou horizontálneho pádu na ostrú hranu v súlade s VG11.060.
- Certifikát na prácu v polohe s faktorom pádu 2.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Dĺžka	2m
	Hmotnosť	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Kapacita použitia	140 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Komponent	Materiál
Všeobecné materiály	Páska	Technora 21 mm
	Kľuková skriňa	Syntetické
	Konektory	Hliník

	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
Konektory	Silverlight 1135	1	Hliník	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Hliník	Twist-lock	21,5 mm

IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas

Aprašymas

- Lengvas dėl dviejų metrų ilgio ir mini konstrukcijos, todėl dirbant su "twinblok" svoris ant nugaros beveik nepastebimas.
- Didelio atsparumo sintetinis korpusas užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Sumažina smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Su sukamuoju žiedu, skirtu "Twinconnect" jungtims.
- Su energijos sugėrikliu su dviguba apsauga, skirta vertikaliems darbams su galimybe horizontaliai nukristi ant aštrios briaunos pagal VG11.060.
- Sertifikuotas dirbti 2 kritimo faktoriaus pozicijoje.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Dydis	2m
	Svoris	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

	Komponentas	Medžiaga
Bendrosios medžiagos	Juosta	Technora 21 mm
	Karteris	Sintetinis
	Jungtys	Aliuminis

	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
Jungtys	Silverlight 1135	1	Aliuminis	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 977	1	Aliuminis	Twist-lock	21,5 mm

UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt

Beskrivelse

- Takket være den lette vekten på to meter og minidesign, er vekten knapt merkbar på ryggen når du arbeider med en twinblok.
- Høyfast syntetisk foringsrør for lang levetid.
- Reduserer slagkraften til under 6KN.
- Med dreibar ring designet for Twinconnect-tilkoblinger.
- Med energiabsorber med dobbel beskyttelse for vertikalt arbeid med mulighet for horisontalt fall på en skarp kant, i samsvar med VG11.060.
- Sertifisert for arbeid i en fallfaktor 2-stilling.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Lengde	2m
	Vekt	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Kapasitet til bruk	140 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer	Komponent	Materiale
	Tape	Technora 21 mm
	Veivhus	Syntetisk
	Koblinger	Aluminium

Koblinger

Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
Silverlight 977	1	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

OPRITOR DE CĂDERE RETRACTABIL

Produs

Descriere

- Ușor datorită designului său de doi metri și mini, greutatea este abia perceptibilă pe spate atunci când se lucrează cu un twinblok.
- Carcasă sintetică de înaltă rezistență pentru o durată de viață lungă.
- Reduce forța de impact la mai puțin de 6KN.
- Cu inel pivotant conceput pentru conexiuni Twinconnect.
- Cu absorbitor de energie cu dublă protecție pentru lucrări verticale cu posibilitatea unei căderi orizontale pe o muchie ascuțită, în conformitate cu VG11.060.
- Certificat pentru lucrul într-o poziție cu factor de cădere 2.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Lungime	2m
	Greutate	980g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Materiale generale	Componenta	Material
	Bandă	Technora 21mm
	Carterul motorului	Sintetic
	Conectori	Aluminiu

Conectori	Componenta	Unități	Material	Închiderea	Deschidere
	Silverlight 1135	1	Aluminiu	Screw-lock	22mm
	Silverlight 977	1	Aluminiu	Twist-lock	21,5 mm